

# EXTERNAL

نشتی گیر روکار سیستم های تبرید - ۲۰ گرم

**ERRECOM**  
HVAC & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

## مزایا و مشخصات فنی

- قابل استفاده با تمامی مبردها و گازهای قابل اشتعال از قبیل R600 و R290
- قابل استفاده بر روی انواع فلزات از قبیل مس، آلومینیوم، آهن و استیل
- قابل استفاده بر روی لوله های با جنس ترموپلاستیک
- مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی (PAG-PAO-POE-ALKYLBENZENE-MINERAL)
- مقاوم در برابر تمامی مبردها از جمله R32، CO2، HCFC، CFC و R1234yf
- مقاوم در برابر تمامی محلول های شستشو از جمله ترکیبات کلر
- استفاده سریع و آسان
- مقاوم در برابر تغییر مداوم دما از ۱۰۰ - تا ۲۷۰ درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر فشار بسته به قطر نشتی:  
5mm = 40 bar  
2mm = 50 bar  
1mm = 57 bar



EXTERNAL یک محصول قابل نصب از روی لوله و تجهیزات سیستم ها جهت از بین بردن نشتی هایی تا قطر ۵ میلی متر می باشد. استفاده از این محصول برای نشتی گیری مبردها و گازهای قابل اشتعال به شدت توصیه می گردد چرا که جوشکاری در چنین محل هایی بسیار دشوار می باشد. جهت استفاده کافی است که تکنسین با مالش این محصول با حرارت دست و قرار دادن آن روی محل نشتی و در زمان داغ شدن آن، نشتی را گرفته و از برش و جوشکاری محل بی نیاز باشد. این محصول برای نشتی گیری از محل هایی حداکثر تا قطر ۵ میلی متر با جنس فلزی یا لاستیکی طراحی و تولید شده است و روان کننده ها، مواد افزودنی و مبردها بر روی آن بی اثر می باشند. با توجه به مقاومت این محصول در مقابل تغییرات دمایی، می توان چه در سمت فشار بالا و چه در سمت فشار پایین از آن استفاده کرد (گرم یا سرد).

تعداد در کارتن

۶۰

تعداد در بسته

۱

کد سفارش

TR1166.01